

STANDAARD AFMETINGEN

Romneyloodsen zijn er in allerlei afmetingen. BUKO levert de onderstaande standaard afmetingen. Buitenstandaard maatvoering altijd in overleg.

| Romneyloods | RL11 | RL12 | RL13 | RL14 | RL14 |
|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Breedte | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 |
| Nokhoogte | 5,5 meter of 6,5 meter | | | | |
| Deurbreedte | 4,00 meter | | | | |
| Deurhoogte | 4,00 meter | | | | |
| Lengte | Variabel per 2,5 meter | | | | |

VLOER & ONDERGROND

De locatie dient door de opdrachtgever bouwrijp en vrij van obstakels te worden aangeleverd. In overleg kan BUKO dit coördineren. De Romneyloods wordt bij voorkeur geplaatst op industrieplaten, betonvloer of betonnen fundatiebalken. Ook plaatsing op asfalt, straatwerk, zand of puingranulaat is mogelijk.

FUNDERING

Op de aanwezige vloer of fundatiebalken worden geïmpregneerde houten onderslagen van circa 7 cm dik bevestigd. Optioneel kan de Romneyloods geplaatst worden op poeren of een bestaande borstwering.

SPANTEN

De stalen spanten met roestwerende primer worden op locatie gemonteerd. BUKO levert twee soorten:

- Zonder sterkteberekening: spanten bestaande uit staanders en gebogen buisspanten.
- Conform sterkteberekening: spanten bestaande uit rechte staanders en gebogen IPE-profielen.

GORDINGEN

Tussen de spanten worden houten gordingen gemonteerd met onderlinge afstand van ca. 1,20 meter.

DAK- EN ZIJGEVELPLATEN

Verzinkte stalen golfplaten, binnenzijde wit-gecoat, buitenzijde 2-maal gecoat in diverse standaard kleur.

DAGLICHT

In het dak worden enkele glasvezel versterkte polyester golfplaten bevestigd.

KOPGEVELS

De kopgevels kunnen worden uitgevoerd met:

- Hout geschilderd in een RAL-kleur naar keuze.
- Verzinkte stalen golfplaten gecoat in diverse standaard RAL-kleuren.

DEUREN

In de voorkopgevel zit een houten of stalen schuifdeur, met onder- en bovengeleiding, klepsluiting en twee handgrepen. Optioneel kan een overheaddeur worden geleverd. In beide kopgevels zit een stalen loopdeur met cilinderslot en krukstel.

OPTIES

De Romneyloods is leverbaar met diverse opties zoals:

- Geïsoleerde wanden en dak (RC≈1,3)
- Verlichting
- Verwarming
- Ventilatie
- Sanitair
- Stellingen en Palletrekken
- Kantoorruimte