

Schaftwagen

BUKO.
HUISVESTING

a.	Uitvoering	<p>Alle modellen zijn er in de uitvoeringen langzaam- en snelverkeer. De snelverkeeruitvoering is voorzien van een mechanische oplooprem en onderhoudsvrije roestvrijstalen remkabels. De langzaam- en snelverkeeruitvoeringen hebben een zwaar neuswiel en 12 Volt en/of 24 Volt verkeersverlichting (inclusief mistachterlicht), volgens RDW-voorschrift.</p> <p>Leeg gewicht in kg: 1.350 kilo</p>
b.	Onderstel	<p>Thermisch volbadverzinkt, volgens NEN-ISO1465 met RDW-gekeurde dissel en verlichting. Het onderstel is uit te breiden met diverse volbad verzonken opties, waaronder hijs- en sjirogen en diverse types opstappen. Voor het onderstel geldt een garantietermijn van vijf jaar.</p>
c.	Vloer	<p>Watervaste vezelplaat van 22 mm met daarop een slijtvaste antislip gietvloer. Rondom het chassis is isolatieband aangebracht ter voorkoming van een koudebrug.</p>
d.	Wanden	<p>De wanden zijn opgebouwd uit watervaste 10 mm Ocoumé (door en door) Garant multiplexplaten uit één stuk, verbonden met veer en groef en in de uitvoering vlak of geprofileerd. De wanden steken 15 mm over de bodem.</p> <p>Afwerking met 100 µm grondverf en 40 µm milieuvriendelijke verf in RAL-kleur naar keuze. Spijkers, moeren en bouten zijn verzinkt.</p> <p>In de wanden worden een deur en ramen aangebracht.</p> <p>Op de wanden komen inbraakwerende rolluiken (aluminium) of multiplex luiken, die in rubbers blijven hangen en worden vergrendeld met een sleutel.</p> <p>De tussenwanden zijn van 22 mm gemelamineerd plaat die zijn opgesloten in een aluminium profiel.</p> <p>Binnenbekleding: 4 mm multiplex berken printplaat. De wanden zijn volledig geïsoleerd.</p>
e.	Deuren en ramen	<p>De deur is gebouwd als sandwich, gevuld met polystyreenschuim en voorzien van een stalen kokerprofiel en dievenklauwen in de scharnieren, driepuntsvergrendeling met KOMO- en Politiekeurmerk veilig wonen met een cilinderslot en eventueel met inbraakwerende Secu-strips. Het raamkozijn is voorzien van een aluminium schuiframen met ventilatierooster.</p>
f.	Dak	<p>Het platte onderhoudsarme dak is van dubbelwandig polyester en is voorzien van 30 mm isolatie.</p> <p>De buitenzijde is grijs en de binnenzijde is wit van kleur. De binnenzijde is voorzien van een verstevigde afwerkrand met aan de voor en de achterzijde een ventilatiesleuf voor een goede ventilatie en binnenklimaat.</p>
g.	Disselbak	<p>De inbraakwerende disselbak is er in twee uitvoeringen voor 1 of 2 gasflessen en is gemaakt van 2 mm staalplaat. Is alleen van binnen te openen.</p>
h.	Afwerking	<p>De schaftwagen wordt voorzien van 12 volts verlichting of 24 volts led rijverlichting, schaar- of stempelpoten, opstappen en of een drietreedstrap met antislip treden. De opbouw wordt afgewerkt met milieuvriendelijke verf in RAL-kleur naar keuze. De hoeken zijn voorzien van rood/witte kunststof hoekprofielen.</p>
i.	Installaties	<p>Naar keuze kunnen 12- en/of 220-volts elektriciteitsaansluitingen worden aangebracht.</p> <p>Opties:</p> <ul style="list-style-type: none">- De schaftwagen wordt voorzien van een ECO Toilet en fontein met schoon- en vuilwatertank. Het toilet wordt wekelijks gereinigd en voorzien van toiletpapier.
j.	Keuring	<p>De schaftwagen is goedgekeurd door de RijksDienst Wegverkeer (RDW), wordt geleverd met kenteken en voldoet aan alle Arbo-eisen.</p>
k.	Schilderwerk	<p>De buitenzijde van de schaftwagen wordt tweemaal behandeld in de standaard BUKO huurkleur (Ral 1013).</p>